

Ata nº 002/2024

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se os integrantes da comissão designada pela portaria número vinte e sete de vinte de novembro de dois mil e vinte e três que constitui comissão especial para proceder avaliação e acompanhar processo administrativo visando pré-qualificação de bens, especialmente o número um de dois mil e vinte e três, com vistas a analisar a documentação apresentada pela empresa **BELLENIER PNEUS LTDA**. Assim, após análise as seguintes marcas foram pré-qualificadas nos itens:

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Marca</u>	<u>Modelo</u>
23	PNEU 10.00 X 20 CONSTRUCAO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo () Liso (X) INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE J MINIMO 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 11MM	ANTEO	AT65
24	PNEU 10.00 X 20 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (x) Liso () Misto () INDICE DE CARGA MINIMO: 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE: J MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA: 16 MM	ANTEO	AT59
25	PNEU 10.00 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário () Misto (X) INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 16MM	PIRELLI	FG01
26	PNEU 10.00 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: Rodoviário () Misto (X) INDICE DE CARGA MINIMO,143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 20 MM	PIRELLI	TG01
27	PNEU 10.00 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K MINIMO LONAS 16	PIRELLI	TR01

	PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM		
28	PNEU 10.00 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 12MM	PIRELLI	FR01
28	PNEU 10.00 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 12MM	SESTANTE	STEER
29	PNEU 10.5X65X16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM	PIRELLI	RA28
30	PNEU 10X16.5 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM	PIRELLI	PN16
33	PNEU 12-16.5 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM	PIRELLI	PN16
36	PNEU 12.4-24 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM	PIRELLI	TM95
38	PNEU 12.5/80- 18 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () Misto () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26MM	PIRELLI	PN12
41	PNEU 14.00 – 24 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 24 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 24,9MM	PIRELLI	RM95

43	PNEU 14.00 R 24 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) COM: Construção Radial INDICE DE CARGA MINIMO, 169 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, B PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25,4MM	PIRELLI	RM100
44	PNEU 14.00 – 24 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25 MM	PIRELLI	PN14
45	PNEU 14.00, - 24 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM	PIRELLI	PN4
46	PNEU 14.9 - 26, R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 38MM	PIRELLI	TM95
47	PNEU 14.9 – 28 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 8 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 38MM	PIRELLI	TM95
47	PNEU 14.9 – 28 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 8 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 38MM	ANTEO	VANTAGE
48	PNEU 14.9 - 24 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 35MM	PIRELLI	TM95
49	PNEU 14.9- 24 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 35MM	PIRELLI	TM95
51	PNEU 16,9 - 24, R-4 RETRO- CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 35MM	PIRELLI	PN12
54	PNEU 17.5,- 25, L-2 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X)	PIRELLI	PN12

	DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM		
56	PNEU 17.5 - 25, E3-L3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26MM	PIRELLI	RM99
57	PNEU 17.5- 25 -L3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26MM	PIRELLI	RM99
58	PNEU 17.5, R 25 L-3 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) INDICE DE CARGA MINIMO 176 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE A2 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM	PIRELLI	RM100
63	PNEU 18.4 -30 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM	PIRELLI	TM95
63	PNEU 18.4 -30 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM	ANTEO	VANTAGE
64	PNEU 18.4 - 30. R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28	PIRELLI	TM95
65	PNEU 18.4- 34 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM	PIRELLI	TM95
65	PNEU 18.4- 34 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM	ANTEO	VANTAGE
72	PNEU 19.5 - 24, CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM	PIRELLI	PN12

80	PNEU 20.5 R 25 – L-3 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) INDICE DE CARGA MINIMO 176 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, A2 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 33MM	PIRELLI	RM100
81	PNEU 20.5-25 L-3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM	PIRELLI	RM99
82	PNEU 20.5-25 - L3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM	PIRELLI	RM99
92	PNEU 215/75, R17,5 12 LONAS CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário () Misto (X) INDICE DE CARGA MINIMO, 126 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13,5MM	PIRELLI	FG01
93	PNEU 215/75, R17,5 12 LONAS CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) Misto () APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 126 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, M PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM	PIRELLI	MC01
99	PNEU 23.1 – 26 ROLO COMPACTADOR R-3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 24,5MM	PIRELLI	TM85
100	PNEU 23.1 – 26 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 14 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 41MM	PIRELLI	MB39
101	PNEU 23.1 -30 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 41MM	PIRELLI	TM95
102	PNEU 23.5 - 25 L-3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 16	PIRELLI	RM99

	PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM		
103	PNEU 23.5 – 25 L-3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 20 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM	PIRELLI	RM99
105	PNEU 235.75 - R17,5 14 LONAS CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 132 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM	PIRELLI	FR01
106	PNEU 235.75 - R17,5 14 LONAS CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário () Misto (X) INDICE DE CARGA MINIMO, 132 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM	PIRELLI	FG01
112	PNEU 275/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO 149/146, INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, L MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 15,5MM	PIRELLI	FR01
113	PNEU 275/80, R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 149/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, M MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM	PIRELLI	TR01
113	PNEU 275/80, R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 149/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, M MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM	PIRELLI	TR88
115	PNEU 275/80, R 22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário () Misto (X)	PIRELLI	FG01

	INDICE DE CARGA MINIMO, 149/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 18,5MM		
116	PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 152/149 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19 MM	PIRELLI	TR01
116	PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 152/149 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19 MM	PIRELLI	TR88
116	PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 152/149 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19 MM	PIRELLI	R02- PROWAY DRIVE
117	PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO 152/148 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, L MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 16 MM	PIRELLI	FR01
118	PNEU 295/80R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário () Misto (X) INDICE DE CARGA MINIMO, 152/148 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 17MM	PIRELLI	FG01 PLUS
118	PNEU 295/80R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário () Misto (X) INDICE DE CARGA MINIMO, 152/148 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 17MM	PIRELLI	FG88

120	PNEU 6.50 – 16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo () Liso (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10MM	ANTEO	AT52
121	PNEU 7.50 - 16 FORMATO MILITAR CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 12MM	ANTEO	AT59
122	PNEU 7.50 -16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 15MM	ANTEO	AP22
123	PNEU 700- 16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 12MM	ANTEO	AT59
124	PNEU 750 - 16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo () Liso (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10MM	ANTEO	AT52
126	PNEU 750 R 16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário (X) Misto () INDICE DE CARGA MINIMO, 121/120 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10,5MM	PIRELLI	FR85
127	PNEU 750 R 16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário () Misto (X) INDICE DE CARGA MINIMO, 121/120 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10,5MM	PIRELLI	FG85
128	PNEU 9.5-24 PARA PLANTADEIRA R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) MINIMO LONAS 6 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 18MM	PIRELLI	TM95
129	PNEU 900-16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10MM	PIRELLI	TD500
130	PNEU 900-20	ANTEO	AT59

	CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS: 14 LONAS PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM		
131	PNEU 900-20 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo () Liso (X) Misto MINIMO LONAS: 14 LONAS PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM	ANTEO	AT65
132	PNEU 900 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: Rodoviário () Misto (X) INDICE DE CARGA MINIMO, 140/137 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 15MM	PIRELLI	FG01

Sendo o que cabia a constar encerro a presente ata que segue assinada pelos membros da comissão.
